










Produkteigenschaften									
Leistentyp	Dekorleisten					Dekor- und Echtholzleisten			
	HL 1	HL 2	HL 3	Viertel	SL 3	SL 2	SL 4	SL 6	SL 18
Länge	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570
Breite/Höhe x Stärke	65 x 19	85 x 19	105 x 19	14 x 20	40 x 16	50 x 19,5	60 x 19,5	50 x 16	70 x 16,5
Stück pro Karton	15	10	8	70	25	36	32	20	15
Gewicht pro Stück	1,54 kg	2,26 kg	2,97 kg	0,40 kg	0,90 kg	1,00 kg	1,26 kg	1,30 kg	1,75 kg
Gewicht pro Karton	23,10 kg	22,60 kg	23,76 kg	28,00 kg	22,50 kg	36,00 kg	40,32 kg	26,00	26,25 kg
Farbe des Clips	grün	grün	grün	-	orange	grün	rot	blau	rot

Produktkennzeichnungen					Toleranzen (RAL-GZ 430)				
					Oberflächengüte	erfüllt			
					Fräsung	erfüllt			
					Paßgenauigkeit	erfüllt			
					Verarbeitung	erfüllt			

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)			
		Prüfnorm	Bewertung
	Chemische Beanspruchung	(DIN 68 861 T.1)	1 C
	Abriebbeanspruchung	(DIN 68 861 T.2)	2 E
	Kratzbeanspruchung	(DIN 68 861 T.4)	4 E
	Lichtbeständigkeit	(DIN 53 387)	≥ 6
	Feuchtwechselklima (DIN 50 016), RAL 430 1-2, 3 Zyklen	5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	Dekorleiste: erfüllt Echtholzleisten: bedingt feuchtraumgeeignet
	Temperaturbeständigkeit	(DIN 9242)	keine sichtbaren Veränderungen
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Leisten_DE_2016
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2016