

TECHNISCHES DATENBLATT

XPS 2.0

Material: XPS-Hartschaum
Einsatz: Unterlage für schwimmend verlegte Laminat- und Parkettböden

Abmessungen und Verpackung:

Stärke: 2,0 mm (+/- 0,2)
Dichte: 45 kg/m³ (+/- 5)
Flächengewicht: 0,09 kg/m² (+/- 0,01)
Breite: 1.100 mm (+/- 5)
Länge: 15 m (+/- 0,5)
Rolleninhalt: 16,5 m²/Rolle
Farbe: grau
Kartoninhalt: -
Paletteninhalt: 792 m²/Palette



Bauphysikalische Eigenschaften

EPLF	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Wärmedurchlasswiderstand (R)	EN 12667	m ² K/W	0,075 (+/-0,05)
Trittschallminderung (IS)	EN ISO 10140-3 und ISO 717-2	db	19 (+/-3)
Gehschallemission (RWS)	DIN EN 16205 / IHD-W 431	%	14 (+/-3)
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD)	EN 12086	m	<75
Brandverhalten (RTF)	EN ISO 11925-2	-	Efl
Druckbeanspruchung (CS)	EN 826	kPa	90 (+/-15)
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	EN 1606	kPa	-
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	EN ISO 868	mm	1,0 (+/-0,2)
Stoßbeanspruchung (RLB)	EN 13329 Anhang F und EN 438 Kapitel 21	mm	1500
Dynamische Beanspruchung (DL)	EN 13793	Zyklen	>250.000

Umwelt und Entsorgung:

Umweltverträglichkeit	keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
Recycling	ja
Entsorgung	über Hausmüll
Verträglichkeit	keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt
Lagerbedingungen	ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse

Sonstiges:

EAN-Code	4251288826103
Zolltarifnummer	39211900
Abfallschlüssel	170604
ArtNr.	480491