

TECHNISCHES DATENBLATT

PUM Premium

Material: Unterlage aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln

Einsatz: Unterlage für schwimmend verlegte Laminat- und Parkettböden

Abmessungen und Verpackung:

Stärke: 3,0 mm (+/- 0,15)
Dichte: 950 kg/m³ (+/- 10%)
Flächengewicht: 2,6 kg/m² (+/- 0,15)
Breite: 1.000 mm (+/- 1)
Länge: 5,5 m (+/- 0,015)
Rolleninhalt: 5,5 m²/Rolle
Farbe: silber/olivgrün
Kartoninhalt: 220 m²/Karton
Paletteninhalt: 220 m²/Palette



Bauphysikalische Eigenschaften

EPLF	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Wärmedurchlasswiderstand (R)	EN 12667	m ² K/W	0,010 (+/-0,003)
Trittschallminderung (IS)	EN ISO 10140-3 und ISO 717-2	db	20 (+/-2)
Gehschallemission (RWS)	DIN EN 16205 / IHD-W 431	%	30 (+/-2)
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD)	EN 12086	m	<75
Brandverhalten (RTF)	EN ISO 11925-2	-	Bfl-s1
Druckbeanspruchung (CS)	EN 826	kPa	130 (+/-10)
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	EN 1606	kPa	-
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	EN ISO 868	mm	1,8 (+/-0,2)
Stoßbeanspruchung (RLB)	EN 13329 Anhang F und EN 438 Kapitel 21	mm	-
Dynamische Beanspruchung (DL)	EN 13793	Zyklen	>250.000

Umwelt und Entsorgung:

Umweltverträglichkeit	keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
Recycling	energetisch verwertbar
Entsorgung	über Hausmüll
Verträglichkeit	keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt
Lagerbedingungen	ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse

Sonstiges:

EAN-Code	4251288826066
Zolltarifnummer	39211310
Abfallschlüssel	170604
ArtNr.	480487